

TEMPERA

Idropittura acrilica altamente traspirante per interni

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La TEMPERA è una idropittura murale dotata di ottima traspirabilità e di facile applicazione. Particolarmente indicata per la finitura di soffitti all'interno. Per la sua traspirabilità il prodotto è idoneo per ambienti umidi, tipo bagni, cantine, cucine ecc..

E' a base di resine acriliche in emulsione acquosa, talchi, cariche micronizzate ed additivi; componenti altamente selezionati per assicurare una perfetta adesione e una particolare azione anti-condensa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Tipo di legante: resina acrilica.
- Peso specifico: 1.62 +/- 0.05.
- Resa: 0.250 Kg/mq due mani.
- Essiccazione per ricopertura: 4 ore.

NORME D'IMPIEGO:

La TEMPERA è ottima per consentire una ottima permeabilità al passaggio del vapore acqueo. Campi d'applicazione: intonaci tradizionali, intonaci deumidificanti, mattoni, gesso ecc. purché le superfici siano solide, asciutte e non sfarinanti.

T trattare eventuali muffe con nostro SANAMURAL (alghicida e fungicida). Rimuovere completamente eventuali strati di vecchie pitture sfarinanti e poco aderenti. Pulire e asportare ogni traccia di sporco e polvere e , dove necessario, stuccare con prodotti in polvere o in pasta a secondo dell'intervento da effettuare.

APPLICAZIONE: a pennello o rullo o a spruzzo.

DILUIZIONE: 1° mano al 30 – 35 %, 2° mano al 10 – 20% a seconda dell'assorbimento del supporto.

NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CE il prodotto non necessita di etichettatura. Sono, comunque, consigliabili le normali precauzioni d'uso.

MAGAZZINAGGIO: Conservare il contenitore ben sigillato a temperature comprese tra i +5°C e i 35°C. TEME il GELO.

CONFEZIONI: confezioni serigrafate da lt. 14, lt. 5, lt. 2,5.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d' appalto e preventivi: (TEMPERA) idropittura traspirante opaca a base di resina acrilica..