

SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS

Idropittura traspirante per interni, anti-muffa e anti-fumo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

LA SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS è una idropittura dotata di ottima traspirabilità e copertura. Particolarmente impiegabile su tutti i supporti normalmente utilizzabili in edilizia, ma è specificatamente consigliata per superfici che presentino macchie di nicotina, fumo, muffe ecc...

E' a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi; componenti altamente selezionati per assicurare una perfetta adesione e una particolare azione fungicida e battericida.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Tipo di legante: resina acrilica in dispersione acquosa ad elevata durezza.
- Peso specifico: 0.250 Kg/mq due mani.
- Resa: 1.68 +/- 0.04.
- Essiccazione per ricopertura: 4 ore.

NORME D'IMPIEGO:

La SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS è semi-lavabile, ottima per rifinire pareti interne con caratteristiche eccellenti di copertura. Applicabile su intonaci cementizi, gesso, cartongesso, vecchie pitture, mattoni ecc...

purché le superfici siano solide, asciutte e non sfarinanti. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare se necessario a applicare due mani di SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS.

Il prodotto ha un eccezionale punto di bianco ed è idonea al "fai da te".

La SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS è particolarmente indicata per isolare tutti i supporti con presenza di macchie, muffe o residui di sporco, in tal caso è altamente consigliabile disinfettare con nostro SANAMURAL e applicare una mano di SINTISOL opportunamente diluito.

APPLICAZIONE: a pennello o rullo o a spruzzo.

DILUIZIONE: 1° mano al 20 – 30 %, 2° mano al 10 – 15% a seconda dell'assorbimento del supporto.

= RESA: 0,400 Kg / mq (due mani).

NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CE il prodotto non necessita di etichettatura. Sono, comunque, consigliabili le normali precauzioni d'uso.

MAGAZZINAGGIO: Conservare il contenitore ben sigillato a temperature comprese tra i +5°C e i 35°C. TEME il GELO.

CONFEZIONI: confezioni serigrafate da lt. 14, lt. 5, lt. 2.5.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d' appalto e preventivi: (SINTEMURAL TRASPIRANTE PLUS) idropittura interna anti-fumo e anti-muffa a base di resina acrilica in dispersione.