

RIEMPIGIUNT

Sigillante elastico per giunti (monocomponente)

Il RIEMPIGIUNT e' un sigillante a base di resine stirolo-acriliche a plastificazione interna.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il RIEMPIGIUNT si caratterizza e si differenzia perché:

- Ha una buona resistenza alle intemperie. Durante l'applicazione proteggere il supporto dalla pioggia battente.
- Ottima aderenza.
- Ha una buona compatibilità con prodotti a base acquosa.
- E' pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua potabile nella misura massima del 3-10%.
- Ottima lavorabilità.

NORME D'IMPIEGO:

Il RIEMPIGIUNT può essere applicato o con apposita pistola a siringa o mediante una spatola metallica. Le crepe vanno aperte con flessibile fino ad una larghezza di 1 cm e profondità di circa 0,5 cm.

I fondi da rivestire devono essere privi di residui di polvere e dove ci sono superfici sfarinanti si consiglia l'applicazione di una mano del nostro fissativo "SINTOPLIOL PRIMER".

Riempire la crepa con il sigillante e dopo 24 ore procedere alla seconda mano se necessario.

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando:

- si prevede pioggia.
- spira vento forte.
- le temperature sono inferiori ai 5° C e superiori ai 30° C.
- le superfici da trattare sono surriscaldate.
- le superfici da trattare sono ghiacciate.

CAMPI D'IMPIEGO:

Il RIEMPIGIUNT aderisce perfettamente su tutti i supporti quali murature, intonaci, gesso, cemento ecc...

CONFEZIONI:

Viene fornita in contenitori plastici da LT. 14, LT. 4 e LT. 1.

Il RIEMPIGIUNT va tenuto lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente consumate vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di calore, si dovranno rimescolare al loro reimpiego.

E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.



SINTOPLAST srl

Via Rosario Livatino, 14
70010 LOCOROTONDO (BA)
Tel/Fax +39 080.431.1611
info@sintoplastsrl.com
Cod. Fisc. | P. IVA 06847840722
Cap. Soc. € 25.000,00 i.v.
Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. - BAN. 514254

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: Sigillante elastico per giunti (RIEMPIGIUNT) monocomponente.